

Краткие технические характеристики комплекта оборудования земснаряда
«ГидроАНТ 800/40-Д(Э)Т(П)-350»

№ п/п	Наименование показателя	Значение (номинальное)	Примечание
1	Тип земснаряда	Самоходный /несамоходный	
2	Конструкция плавбазы	Блочная, разборная	
3	Техническая производительность по сухому грунту, м ³ /ч	120÷150	
4	Наибольшая глубина разработки, м	12	
5	Дальность транспортировки пульпы, м	600	
6	Марка грунтового насоса	ГрАУ 800/40	возможна установка др.марок (на усмотрение Заказчика)
7	Мощность гл.двигателя, кВт/ л.с.	350/ 476	
8	Тип привода грунтового насоса	Д-дизельный / Э-электрический	
9	Расположение насосного агрегата	Т-в трюме центрального понтона / П-на палубе центрального понтона	
10	Рыхлитель	Гидравлический /фрезерный (с гидроприводом)	
11	Оснащение закольными сваями, шт	Одна / две /напорный свайный ход	Установка по согласованию с Заказчиком
12	Стандартное оснащение средствами	Электробезопасности/ пожаротушения /контроля водотечности /контроля дноуглубительных работ	
13	Габаритные размеры земснаряда (Д×Ш×В), м:	17,0×6,0×3,5	
14	Масса земснаряда с оборудованием не более, тн	22	
15	Возможность транспортировки	Как автомобильным так и железнодорожным транспортом	

*поставка плавучего и берегового пульпопровода рассматривается отдельно и в стоимости земснаряда не учтена.

Цена с НДС 20%, руб ----- по запросу

Срок изготовления, раб. дней ----- 70 (в зависимости от оснащения)